

PALAZZO

20x20 · 8" x 8"



EFEITO PULIDO
POLISHED EFFECT



DESTONIFICADO
VARIATION



PAVIMENTO
Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE



RES. A LAS MANCHAS
RESISTANT TO STAINS
CLASE 5



RES. AL RAYADO
SCRATCH RESISTANT
MOHS 6



RES. AL DESGASTE
WEAR RESISTANT
PEI IV



RES. A LOS QUÍMICOS
RESISTANT TO CHEMICALS
GA-GLA-GHA



IMPERMEABLE
WATER RESISTANT




COLORES INALTERABLES
UNALTERABLE COLORS



HIGIÉNICO
HYGIENIC



INTERIOR ESPACIO DOMÉSTICO
DOMESTIC SPACES (INDOORS)



REVESTIMIENTO VASO PISCINA
INTERIOR OF THE POOL



IGNIFUGO
FIREPROOF



FÁCIL LIMPIEZA
EASY TO CLEAN




ECOLÓGICO
ECOLOGIC




Palazzo Bianco 20x20 · 8"x8" · Spada Bianco 20x20 · 8"x8"




PALAZZO BIANCO
20x20 (M 300) 8"x8"



PALAZZO NEGRO
20x20 (M 300) 8"x8"



SPADA BIANCO
20x20 (M 300) 8"x8"



SPADA NEGRO
20x20 (M 300) 8"x8"



Palazzo Nero 20x20 · 8"x8" · Spada Nero 20x20 · 8"x8"

OPTYM
ORIGINAL PORCELAIN TILE

MAINZU
PORCELAIN

MEDIDAS	PIEZAS / CAJA	PIEZAS / M ²	M ² / CAJA	CAJA / PALLET	PESO / M ²	PESO / PIEZA	PESO / CAJA	M ² / PALLET	PESO / PALLET	VENTA
20 x 20 · 8" x 8"	25	25	1	75	18,91	0,76	18,91	75	1418	M2

Características técnicas

HECHO EN ESPAÑA
Made in Spain 

Todos nuestros productos son conformes a la específica Norma Europea (UNE EN) que los distingue. Estas mismas características están garantizadas por nosotros excepto daños por uso impropio o imperfecta colocación. Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1^a calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO. Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Los azulejos de la actual gama Mainzu OPTYM pertenecen al grupo Bla, cumpliendo con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma de referencia UNE EN 14411 (ANEXO Q).

All our tiles conform to their specific European Norms (UNE EN). We guarantee their characteristics except in cases of damages due to a bad setting or of improper use. The UNE EN standards, adopted by the CEN (European Committee for Standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the latest amendments of the new ISO international standards. The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group.

The present range of Mainzu OPTYM tiles belongs to group Bla, complying with the requirements applicable to each model as defined in the reference standard UNE EN 14411 (ANNEX Q).

CONFORMIDAD A LAS NORMAS UNE EN 14411

Conformity to standards

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	Requisitos según dimensión nominal N			NORMA STANDARD	
	7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	(mm)		
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL - SIZE AND APPEARANCE					
LARGÜED Y ANCHURA - LENGTH AND WIDTH					
Desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile from the manufacturing dimension.	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2	
ESPESOR - THICKNESS					
Desviación admisible del espesor medio de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Percent admissible deviation of the average thickness of a single tile from the manufacturing thickness.	± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	EN ISO 10545-2	
RECTITUD DE LADOS - STRAIGHTNESS OF EDGES					
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	EN ISO 10545-2	
ORTOGONALIDAD - SQUARENESS					
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2	
PLANITUD DE LA SUPERFICIE - FLATNESS					
Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación. Central curvature relative to the diagonal calculated with the manufacturing dimension.	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2	
Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación Lateral curvature relative to the manufacturing dimension	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2	
Alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación Warp relative to the with the diagonal calculated with the manufacturing dimension	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2	
PROPIEDADES FÍSICAS - PHYSICAL PROPERTIES					
ABSORCIÓN DE AGUA - WATER ABSORPTION					
% en peso de valor medio % in average weight	E _s ≤ 0,5% Maximo individual 0,6%			EN ISO 10545-3	
FUERZA DE ROTURA (N) - BREAKING STRENGTH (N)					
Espesor ≥ 7,5 mm - thickness ≥ 7,5 mm.	Minimo 1300 N			EN ISO 10545-4	
Espesor < 7,5 mm - thickness < 7,5 mm.	Minimo 700 N			EN ISO 10545-4	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN O MÓDULO DE ROTURA - BENDING STRENGTH					
	Minimo 35 N/mm ² Minimo individual 32 N/mm ²			EN ISO 10545-4	
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO - THERMAL SHOCK RESISTANCE					
Cumple - Satisfy				EN ISO 10545-9	
RESISTENCIA AL CUARTEO - CRAZING RESISTANCE					
Cumple - Satisfy				EN ISO 10545-11	
RESISTENCIA A LA HELADA - FROST RESISTANCE					
Cumple - Satisfy				EN ISO 10545-12	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SLIP RESISTANCE					
Valor declarado - Declared value				CEN/TS 16165	
ADHESIÓN PARA - ADHESIVES					
Adhesivos cementosos - Cementitious adhesives	> 1 N/mm ²			EN ISO 10545-4:2007 +A1/2012, 4.1 x	
REACCIÓN AL FUEGO - FIRE REACTION					
	Clase A1			-	
PROPIEDADES QUÍMICAS - CHEMICAL PROPERTIES					
RESISTENCIA A LAS MANCHAS - STAIN RESISTANCE					
	Minimo clase 3			EN ISO 10545-14	
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS - CHEMICAL RESISTANCE					
Resistencia a ácidos y alcalis de baja concentración - Acid and alkali resistance of low concentration.	> GLB			ISO 10545-13	
Resistencia a ácidos y alcalis de alta concentración - Acid and alkali resistance of hight concentration.	> GHB			ISO 10545-13	
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas - Resistance to domestic products and salt for pools.	> GB			ISO 10545-13	
EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - DANGEROUS SUBSTANCES EMISSION					
a) Plomo (en mg/dm ³) - Lead (en mg/dm ³)	Valor declarado - Declared value			EN ISO 10545-15	
b) Cadmio (en mg/dm ³) - Cadmium (en mg/dm ³)	Valor declarado - Declared value			EN ISO 10545-15	
DURABILIDAD - DURABILITY					
	Cumple - Satisfy			-	

CERTIFICACIÓN Certification

